

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://cascorp.nt-rt.ru/> || csg@nt-rt.ru

Весовые контроллеры CI-600A

Весовые контроллеры серии CI-600A с ЖК-дисплеем и набором реле предназначены для работы с различными дозирующими системами и др.



Стандартные возможности

- высокая скорость и точность измерений
- мощный микропроцессор с высокой скоростью обработки
- скорость АЦП до 200 измерений в секунду
- прибор подходит для весовых и измерительных систем различных конфигураций
- простота работы и широкий набор опций
- простая и понятная процедура теоретической юстировки (система SPAC)
- экранированная схема защиты от радиочастотных и электромагнитных помех
- встроенная система восстановления прибора благодаря контуру датчиков контроля
- функция сохранения показаний нагрузки при внезапном отключении питания
- до 100 артикулов товара
- сохранение отчётов о взвешиваниях на USB-носитель (ID продукта, дата, время, нагрузка) в формате txt или xls
- 4.3" графический цветной ЖК-дисплей
- производство: Южная Корея

Особенности

- совместимо SCADA Trace Mode
- сохранение даты, времени, ID продукта нагрузки последнего взвешивания при внезапном отключении питания
- различные режимы передачи данных (с поддержкой цифровой фильтрации)
- поддержка протокола CAS 22 бита, ASCII-совместимых протоколов для работы с принтерами и протокола MODBUS RTU
- работа с различными принтерами (интерфейс RS-232C)
- установка массы тары при помощи клавиатуры
- счётчик количества взвешиваний
- установка рабочих точек, верхнего и нижнего порогов
- 4 внешних входа реле (CI-605A)
- 6 внешних выходов реле (CI-605A)
- простота юстировки и настройки максимальной нагрузки и цены деления
- управление внешним оборудованием при помощи встроенной схемы входов/выходов (опция)
- печать даты и времени благодаря наличию встроенных часов

- режим самодиагностики



Преимущества




Корпус прибора экранирован от радиочастотных и электромагнитных помех



Сохранение данных о взвешиваниях на USB-носитель



Яркий дисплей отображает всю полезную информацию



Скорость АЦП до 200 отсчетов/сек

Подходит для

- Платформенные весы
- Весоизмерительные системы
- Упаковка в заданных пределах
- Счетные весы

ОПЦИИ



Аналоговый выход по напряжению (0-10В) или по току (4-20мА)



Выход BCD



RS485



Интерфейс Ethernet

Характеристики весов

Модель	CI-601A	CI-605A	CI-607A
Питание		от 100 до 240В	
Диапазон рабочих температур, °С		- 10°С ~ + 40°С	
Тип дисплея		жидкокристаллический	
Входная чувствительность, мкВ/дел		0,5	
Напряжение питания датчиков, В		5	
Внешняя разрешающая способность АЦП		1/10 000	
Частота обновления показаний дисплея, Гц		до 200	
Релейные входы/выходы	-	4 входа/6 выходов	6 входов/8 выходов
Габаритные размеры, мм		193х191х99	
Масса, кг, не более		не более 2 кг	
Артикул товара		C806I1000GCI0501	C806I8000GCI0501
RS-485 (опция)			
BCD выход (опция)		6P80PCI06030	
Выход по напряжению, 0 ~10В (опция)			
ТСР/IP			

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://cascorp.nt-rt.ru/> || csg@nt-rt.ru